



| 層 | 種 | Ro1 | Ro2 | Ro3 | Ro4 | Ro5 |
|---|---|--|---|--|--|--|
| | | 野地板: 水毛セメント板 ϕ 30・アスファルトルーフィング22kg・センチボード下地 | 野地板: センチボード ϕ 20・アスファルトルーフィング22kg | 野地板: センチボード ϕ 20・アスファルトルーフィング22kg | 野地板: センチボード ϕ 20・アスファルトルーフィング22kg | 野地板: センチボード ϕ 20・アスファルトルーフィング22kg |
| | | ガルバリウム鋼板(青色) ϕ 0.5 標準 雷止: SUS304 L-50x50x6 (一層構造) | コンクリートタッピング金ゴテ・アスファルト露出防水(C-1仕様)シルバー仕上 水勾配: 1/75 梁間方向(スラブ勾配) 桁行方向(コンクリートフカシ) | アルミパネル ϕ 25 | 軒張: シート防水 水勾配: 1/50 | アルミパネル ϕ 2.5 (シルバー)カーテンウォール工事 |
| | | | | 蓋: SUS304 パンチング鋼板 ϕ 1.2 | | |

| 外 | 種 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------|
| | | アルミパネル ϕ 2.5 (シルバー)カーテンウォール工事 | 合板型枠コンクリート打放シ補修ノ上・磁気質30角タイル改良圧電點 | 柱型・梁型: 合板型枠コンクリート打放シ(フカシ ϕ 20) AP57-クワP 吹付 | 押出シ成型セメント板 ϕ 15(リブ付)強(昭和電工建材・リブ付175-3同等品) | アルミパネル ϕ 25 |
| | | | 伸縮目地: 変成シリコン 15Wx150 | EVA単層吹付接着アクリルエナメル仕上・伸縮目地: 変成シリコン 10Wx100 | | |

【屋根伏図 S=1/200】